



## CR90156 产品说明书

<b>产品说明</b>	<b>CR90156</b> 是一支聚酯丙烯酸酯树脂；具有润湿性好, 固化速度快, 柔韧性佳、耐黄变性好等特点。特别适合于UV胶印, UV丝印、木器等各种UV光油等。	
<b>产品特性</b>	固化速度快 润湿性好 耐黄变性好 展色性佳	
<b>建议用途</b>	丝印、柔印、胶印油墨 木器涂料 纸张光油及喷涂光油	
<b>产品规格</b>	官能基数 (理论值)	2 官
	外观(目视)	微黄透明液体
	粘度 (CPS/25°C)	16000-42000
	色度(Gardner)	≤ 6
	有效成份(%)	100
<b>包装方式</b>	净重50KG塑胶桶以及净重200KG铁桶。	
<b>储存条件</b>	树脂请保存阴凉或避光干燥处, 并避免阳光和热源; 储存温度不超过40°C, 正常状况下储存稳定性至少6个月。	
<b>使用事项</b>	避免沾触皮肤眼睛及衣物, 操作时请戴防护手套; 泄露时用布擦拭干净, 并且用乙酸乙酯清洗; 详细说明请参阅物质安全说明表 (MSDS); 每批次货物需检测后才能投入生产。	