



## H210 产品说明书

<b>产品说明</b>	<b>H210</b> 是一支两官改性聚酯丙烯酸酯；具有高固含、低粘度、流动性佳、流平丰满度佳、附着力与坚韧性佳，应用于木器涂料、OPV 和塑胶外壳罩光等。	
<b>产品特性</b>	高固低粘 流平性佳 丰满度佳 附着力佳 柔韧性佳	
<b>建议用途</b>	木器涂料 纸张涂料 塑胶涂料 油墨	
<b>产品规格</b>	官能基数（理论值）	2 官
	外观（目视）	无色至微黄透明液体
	粘度（CPS/25℃）	5500-9500
	色度(Cardner)	≤1
	酸值(mgKOH/g)	≤5
	有效成份(%)	100
<b>包装方式</b>	净重50KG塑胶桶以及净重200KG铁桶。	
<b>储存条件</b>	树脂请保存阴凉或避光干燥处，并避免阳光和热源； 储存温度不超过40℃，正常状况下储存稳定性至少6个月。	
<b>使用事项</b>	避免沾触皮肤眼睛及衣物，操作时请戴防护手套； 泄露时用布擦拭干净，并且用乙酸乙酯清洗； 详细说明请参阅物质安全说明表（MSDS）； 每批次货物需检测后才能投入生产。	