



HP6201C 产品说明书

产品说明	HP6201C 是一支两官聚氨酯丙烯酸酯树脂；具有柔韧性佳，耐黄变，附着力好，上镀性佳，流平好等特点，广泛用于塑胶漆，真空电镀底漆，结构粘合剂，金属，纸张，光学涂层，丝网油墨等领域。	
产品特性	上镀性佳 流平好，光泽高 柔韧性佳 耐黄变 附着力好	
建议用途	塑胶涂料 塑胶真空镀面漆 结构粘合剂 丝印油墨 真空电镀底漆	
产品规格	官能基数（理论值）	2 官
	外观（目视）	无色至微黄透明液体
	粘度（CPS/60℃）	30000-75000
	色度（APHA）	≤ 100
	有效成份（%）	100
包装方式	净重50KG塑胶桶以及净重200KG铁桶.	
储存条件	树脂请保存阴凉或避光干燥处，并避免阳光和热源； 储存温度不超过40℃，正常状况下储存稳定性至少6个月。	
使用事项	避免沾触皮肤眼睛及衣物，操作时请戴防护手套； 泄露时用布擦拭干净，并且用乙酸乙酯清洗； 详细说明请参阅物质安全说明表（MSDS）； 每批次货物需检测后才能投入生产。	