



## HU280 产品说明书

<b>产品说明</b>	<b>HU280</b> 是一支高反应活性，坚硬、耐磨的六官特殊改性丙烯酸酯低聚物；特别适合于塑胶涂料、镶木地板漆以及油墨等领域，为漆膜提供很好的耐刮性和优异的硬度与耐磨。	
<b>产品特性</b>	固化速度快 高硬度与高耐磨 流平性佳耐化学性 耐黄变性极佳 表面抗划伤性优异	
<b>建议用途</b>	木器涂料 塑胶涂料 真空电镀面漆	
<b>产品规格</b>	官能基数（理论值）	6 官
	外观（目视）	无色至微黄透明液体
	粘度（CPS/60°C）	1400-3200
	色度（Gardner）	≤1
	有效成份（%）	100
<b>包装方式</b>	净重50KG塑胶桶以及净重200KG铁桶。	
<b>储存条件</b>	树脂请保存阴凉或避光干燥处，并避免阳光和热源； 储存温度不超过40°C，正常状况下储存稳定性至少6个月。	
<b>使用事项</b>	避免沾触皮肤眼睛及衣物，操作时请戴防护手套； 泄露时用布擦拭干净，并且用乙酸乙酯清洗； 详细说明请参阅物质安全说明表（MSDS）； 每批次货物需检测后才能投入生产。	