



## HU291 产品说明书

<b>产品说明</b>	<p>HU291是一支特殊功能丙烯酸酯丙烯酸酯；具有附着力佳、流平好、展色度好、柔韧性好、可加深色和耐水煮等特性；主要应用于真空电镀面涂，对镀层(铝、铟锡)附着力好，广泛应用于手机、化妆品、镁铝合金等金属素材上、对水转印附着力好(PMMA, PC, ABS等) UV清漆。</p>	
<b>产品特性</b>	<p>低收缩、柔韧性极好 对金属、镀层附着力好 耐水煮性好 可加深色和展色度好 对各种基材附着力佳</p>	
<b>建议用途</b>	<p>塑胶涂料 木器涂料 油墨 电镀涂料</p>	
<b>产品规格</b>	官能基数 (理论值)	3 官
	外观(目视)	无色至微黄透明液体
	粘度 (CPS/25°C)	160-240
	色度(Gardner)	≤1
<b>包装方式</b>	净重50KG塑胶桶以及净重200KG铁桶。	
<b>储存条件</b>	树脂请保存阴凉或避光干燥处，并避免阳光和热源； 储存温度不超过40°C，正常状况下储存稳定性至少6个月。	
<b>使用事项</b>	避免沾触皮肤眼睛及衣物，操作时请戴防护手套； 泄露时用布擦拭干净，并且用乙酸乙酯清洗； 详细说明请参阅物质安全说明表 (MSDS) ； 每批次货物需检测后才能投入生产。	