



SU324 产品说明书

产品说明	SU324 是一支改性环氧丙烯酸酯树脂, 具有二官能团、较高反应活性。可以在辐射固化体系中作为有效固化成分, 应用于 3C 产品的外保护涂膜、木器涂料等, 特别适合手机、手提电脑及其他电子产品外壳、化妆品包装等。	
产品特性	优异的流平丰满度 耐水性佳 优异的附着力 有效的防止麻点	
建议用途	3C 涂料 木器涂料	
产品规格	官能基数 (理论值)	2 官
	外观 (目视)	清澈透明液体
	粘度 (CPS/60°C)	1200-2600
	色度 (Gardner)	≤2
	密度 (g/cm ³)	≥1.10
	酸值 (mgKOH/g)	≤7
包装方式	净重50KG塑胶桶以及净重200KG铁桶。	
储存条件	树脂请保存阴凉或避光干燥处, 并避免阳光和热源; 避免储存容器中引入氧化剂、酸碱、过氧化物、自由基引发剂、粉尘等。 储存温度不超过40°C, 正常状况下储存稳定性至少6个月。	
使用事项	避免沾触皮肤眼睛及衣物, 操作时请戴防护手套; 泄露时用布擦拭干净, 并且用乙酸乙酯清洗; 详细说明请参阅物质安全说明表 (MSDS); 每批次货物需检测后才能投入生产。	