



## SU327 产品说明书

<b>产品说明</b>	<b>SU327</b> 是一支改性环氧丙烯酸酯树脂;具有较高反应活性,可以在辐射固化体系中作为有效固化成分,应用于 3C 产品的外保护涂膜,特别适合手机、手提电脑及其他电子产品外壳、化妆品包装等。	
<b>产品特性</b>	固化快 高光泽 流平丰满度佳 不跳幕	
<b>建议用途</b>	3C 涂料 木器涂料: 淋涂、喷涂	
<b>产品规格</b>	官能基数 (理论值)	2 官
	外观(目视)	清澈透明液体
	粘度 (CPS/60°C)	1400-3200
	色度(Gardner)	≤1
	密度(g/cm <sup>3</sup> )	≥1.10
	酸值(mgKOH/g)	≤8
<b>包装方式</b>	净重50KG塑胶桶以及净重200KG铁桶。	
<b>储存条件</b>	树脂请保存阴凉或避光干燥处, 并避免阳光和热源; 储存温度不超过40°C, 正常状况下储存稳定性至少6个月。	
<b>使用事项</b>	避免沾触皮肤眼睛及衣物, 操作时请戴防护手套; 泄露时用布擦拭干净, 并且用乙酸乙酯清洗; 详细说明请参阅物质安全说明表 (MSDS); 每批次货物需检测后才能投入生产。	