



CR90163 产品说明书

产品说明	CR90163 是一支四官溶剂型聚氨酯丙烯酸酯树脂；具有固化速度快、坚韧耐磨、挂油好，对金属附着佳，耐溶剂耐手汗佳、耐水煮等特点；特别适合于有振动耐磨要求的塑胶涂料、真空电镀中漆及面漆。	
产品特性	耐水煮佳 震动耐磨佳 固化速度快、硬度高 耐化性好 挂油好	
建议用途	塑胶涂料 各种加色涂料 木器涂料 真空电镀中漆面漆	
产品规格	官能基数（理论值）	4 官
	外观（目视）	无色至微黄透明液体
	粘度（CPS/25℃）	5000-9000
	色度（APHA）	≤60
	有效成份（%）	70±5
包装方式	净重50KG塑胶桶以及净重200KG铁桶	
储存条件	树脂请保存阴凉或避光干燥处，并避免阳光和热源； 储存温度不超过40℃，正常状况下储存稳定性至少6个月。	
使用事项	避免沾触皮肤眼睛及衣物，操作时请戴防护手套； 泄露时用布擦拭干净，并且用乙酸乙酯清洗； 详细说明请参阅物质安全说明表（MSDS）； 每批次货物需检测后才能投入生产。	