



CR90671 产品说明书

产品说明	CR90671 是一支两官聚氨酯丙烯酸酯树脂;具有优异的耐候、耐黄变和较快的固化速度,柔韧性好,高光泽,耐溶剂,耐水性,粘接力强,耐化学性。应用范围广泛,既可以单独作为主体树脂用于UV光固化涂料,又可以和其它丙烯酸体系,环氧,硝基等材料共混,对于提高材料的表面效果有显著效果。	
产品特性	极佳的耐候性 低粘度,快速固化,粘接性好 耐水性好,耐化学品优良,耐盐雾 优良的流平性和相容性	
建议用途	高端电子,家具橱柜板UV喷油罩光 粘接剂 金属涂料 丝印油墨 喷墨 耐候性涂料	
产品规格	官能基数(理论值)	2官
	外观(目视)	无色至微黄透明液体
	粘度(CPS/25°C)	3800-8200
	色度(Gardner)	≤1
	有效成份(%)	100
包装方式	净重50KG塑胶桶以及净重200KG铁桶。	
储存条件	树脂请保存阴凉或避光干燥处,并避免阳光和热源; 储存温度不超过40°C,正常状况下储存稳定性至少6个月。	
使用事项	避免沾触皮肤眼睛及衣物,操作时请戴防护手套; 泄露时用布擦拭干净,并且用乙酸乙酯清洗; 详细说明请参阅物质安全说明表(MSDS); 每批次货物需检测后才能投入生产。	