



HP6228 产品说明书

产品说明	HP6228 是一种聚碳酸酯型脂肪族聚氨酯丙烯酸酯齐聚体。可用于对附着力和耐候性有要求的 UV 光固化涂料，胶黏剂和油墨中，展示出优异的耐候性能。	
产品特性	对塑料有良好的附着力，尤其是PC 良好的坚韧性 高耐候性 良好的耐化学性 良好的耐热性 良好的耐水性	
建议用途	涂料(金属、塑胶等) 电镀涂料 油墨 胶黏剂	
产品规格	官能基数 (理论值)	2 官
	外观(目视)	无色至微黄粘稠体(低温可能浑浊结晶)
	粘度 (CPS/60°C)	2000-6000
	色度 (APHA)	≤ 100
	有效成分 (%)	≥99.9
包装方式	净重50KG塑胶桶以及净重200KG铁桶.	
储存条件	树脂请保存阴凉或避光干燥处，并避免阳光和热源； 储存温度不超过40°C，正常状况下储存稳定性至少6个月。	
使用事项	避免沾触皮肤眼睛及衣物，操作时请戴防护手套； 泄露时用布擦拭干净，并且用乙酸乙酯清洗； 详细说明请参阅物质安全说明表 (MSDS) ； 每批次货物需检测后才能投入生产。	