



## HP6347 产品说明书

**产品说明**      **HP6347** 是一支六官脂肪族聚氨酯丙烯酸酯树脂；具有反应活性高，可应用于高强度的涂层，特别适合手机电脑及其它电子产品外壳、化妆品包装等，此外也可用于木器、金属的基材。

**产品特性**

- 附着力佳
- 水煮佳
- 耐黄变性佳
- 耐钢丝绒佳
- 坚韧性佳
- 耐磨性佳

**建议用途**

- 塑胶涂料
- 真空电镀面涂
- 金属罩光清漆
- 木器涂料

<b>产品规格</b>	官能基数（理论值）	6 官
	外观（目视）	无色至微黄透明液体
	粘度（CPS/25℃）	38000-75000
	色度（Gardner）	≤1
	有效成份（%）	100

**包装方式**      净重50KG塑胶桶以及净重200KG铁桶。

**储存条件**      树脂请保存阴凉或避光干燥处，并避免阳光和热源；  
储存温度不超过40℃，正常状况下储存稳定性至少6个月。

**使用事项**

- 避免沾触皮肤眼睛及衣物，操作时请戴防护手套；
- 泄露时用布擦拭干净，并且用乙酸乙酯清洗；
- 详细说明请参阅物质安全说明表（MSDS）；
- 每批次货物需检测后才能投入生产。