



HP6400 产品说明书

产品说明	HP6400 是一支六官脂肪族聚氨酯丙烯酸酯树脂；具有反应活性高、硬度高、耐磨耐刮性好，突出的柔韧性、耐黄变等特性，应用于高强度的涂层，特别适合手机电脑及其它电子产品外壳、化妆品包装等，此外也可用于木器、金属等基材。	
产品特性	附着力佳 耐黄变性佳 高反应活性 耐钢丝绒佳 坚韧性佳 耐磨性佳	
建议用途	塑胶涂料 真空电镀中涂和面涂 金属涂料 木器涂料 甲油胶	
产品规格	官能基数（理论值）	6 官
	外观（目视）	无色至微黄透明液体
	粘度（CPS/60°C）	2400-6600
	色度（Gardner）	≤1
	有效成份（%）	100
包装方式	净重50KG塑胶桶以及净重200KG铁桶。	
储存条件	树脂请保存阴凉或避光干燥处，并避免阳光和热源； 储存温度不超过40°C，正常状况下储存稳定性至少6个月。	
使用事项	避免沾触皮肤眼睛及衣物，操作时请戴防护手套； 泄露时用布擦拭干净，并且用乙酸乙酯清洗； 详细说明请参阅物质安全说明表（MSDS）； 每批次货物需检测后才能投入生产。	