



HP8074F 产品说明书

产品说明	HP8074F 是一款溶剂型聚氨酯丙烯酸酯；具有附着力佳、流平好、展色度好、硬度佳、耐水煮等特性；主要应用于真空电镀面涂，对镀层（铝、铟锡）附着力好，广泛应用于手机、化妆品、按键、镁铝合金等金属素材上、以及银粉底漆和塑胶（PMMA, PC, ABS等基材上。	
产品特性	流平和丰满度好 耐水煮性佳 耐酒精耐水泡好 对金属、镀层附着力好 加色性和展色性极好 反应速度快	
建议用途	塑胶涂料 各种加色一涂涂料 木器涂料 真空电镀中漆面漆	
产品规格	官能基数（理论值）	3 官
	外观（目视）	微黄透明液体
	粘度（CPS/25℃）	1200-2200
	色度（APHA）	≤ 80
	有效成份（%）	60-70
包装方式	净重50KG塑胶桶以及净重200KG铁桶。	
储存条件	树脂请保存阴凉或避光干燥处，并避免阳光和热源； 储存温度不超过40℃，正常状况下储存稳定性至少6个月。	
使用事项	避免沾触皮肤眼睛及衣物，操作时请戴防护手套； 泄露时用布擦拭干净，并且用乙酸乙酯清洗； 详细说明请参阅物质安全说明表（MSDS）； 每批次货物需检测后才能投入生产。	