



## CR90455 产品说明书

<b>产品说明</b>	<p>CR90455 是一支二官改性环氧丙烯酸酯树脂。具有光固化速度快、柔韧性好、硬度高、光泽度高、耐黄变好；应用广泛，适用于各类 UV 涂料，尤其适合于 UV 木器涂料、UV 光油（烟包）、凹印 UV 光油等。</p>	
<b>产品特性</b>	<p>光固化速度快 柔韧性好 硬度高 光泽度高 耐黄变好</p>	
<b>建议用途</b>	<p>木器喷涂、淋涂 UV光油（烟包）、凹印UV光油等</p>	
<b>产品规格</b>	官能基数（理论值）	2 官
	外观（目视）	微黄透明或无色透明液体
	粘度（CPS/25℃）	130000-230000
	色度（Gardner）	≤ 3
	酸值（mgKOH/g）	≤4
<b>包装方式</b>	净重50KG塑胶桶以及净重200KG铁桶。	
<b>储存条件</b>	树脂请保存阴凉或避光干燥处，并避免阳光和热源； 储存温度不超过40℃，正常状况下储存稳定性至少6个月。	
<b>使用事项</b>	避免沾触皮肤眼睛及衣物，操作时请戴防护手套； 泄露时用布擦拭干净，并且用乙酸乙酯清洗； 详细说明请参阅物质安全说明表（MSDS）； 每批次货物需检测后才能投入生产。	