



## CR90530 产品说明书

**产品说明** CR90530 是一支六官聚氨酯丙烯酸酯树脂，具有亲水亲油的特性，可用醇类、酯类或水兑稀使用，具有固化速度快、硬度高、光泽度高、耐磨抗刮、耐化性好；特别适合于UV辊涂喷涂、UV木器喷涂、塑胶UV罩光等。

**产品特性**

- 亲水亲油性
- 高固低粘
- 硬度高
- 抗刮耐磨
- 耐溶剂佳

**建议用途**

- 木器涂料
- 塑胶涂料
- 纸张涂料

<b>产品规格</b>	官能基数（理论值）	6官
	外观（目视）	淡黄透明或无色透明液体
	粘度（CPS/25℃）	10000-30000
	色度（Gardner）	≤ 2
	有效成份（%）	95±2

**包装方式** 净重50KG塑胶桶以及净重200KG铁桶。

**储存条件** 树脂请保存阴凉或避光干燥处，并避免阳光和热源；  
储存温度不超过40℃，正常状况下储存稳定性至少6个月。

**使用事项** 避免沾触皮肤眼睛及衣物，操作时请戴防护手套；  
泄露时用布擦拭干净，并且用乙酸乙酯清洗；  
每批次货物需检测后才能投入生产。