



CR91627 产品说明书

产品说明 CR91627 是一支两官脂肪族聚氨酯丙烯酸酯树脂；其突出特点是固化速度快、柔韧性优异、流平好、弹性佳、漆膜回弹性佳、耐黄变。特别适合于 UV 指甲油彩胶、UV 弹性手感、UV 抗开裂、提高振动耐磨等领域。

产品特性

- 固化速度快
- 柔韧性好
- 耐黄变好
- 流平好

建议用途

- UV 指甲油彩胶
- UV 塑胶罩光
- UV 电镀面漆

产品规格	官能基数（理论值）	2
	外观（目视）	无色至微黄透明液体
	粘度（CPS/60℃）	6000-12000
	色度（Gardner）	≤1
	有效成份（%）	100

包装方式 净重50KG塑胶桶以及净重200KG铁桶。

储存条件 树脂请保存阴凉或避光干燥处，并避免阳光和热源；
储存温度不超过40℃，正常状况下储存稳定性至少6个月。

使用事项 避免沾触皮肤眼睛及衣物，操作时请戴防护手套；
泄露时用布擦拭干净，并且用乙酸乙酯清洗；
详细说明请参阅物质安全说明表（MSDS）；
每批次货物需检测后才能投入生产。