



## CR91776 产品说明书

<b>产品说明</b>	<b>CR91776</b> 是一支2官环氧丙烯酸酯树脂;具有黄变佳、附着力好、流平佳、坚韧性佳、固化速度快及表干佳的特点;可推荐应用于木器涂料、纸张上光、高档丝印印刷等领域。	
<b>产品特性</b>	附着力好 流平性佳 坚韧性佳 固化速度快 表干佳	
<b>建议用途</b>	木器涂料 塑胶涂料 OPV	
<b>产品规格</b>	官能基数 (理论值)	2 官
	外观(目视)	清澈透明液体
	粘度 (CPS/25°C)	8000-20000
	色度 (APHA)	≤120
	有效成份 (%)	100
<b>包装方式</b>	净重50KG塑胶桶以及净重200KG铁桶。	
<b>储存条件</b>	树脂请保存阴凉或避光干燥处, 并避免阳光和热源; 储存温度不超过40°C, 正常状况下储存稳定性至少6个月。	
<b>使用事项</b>	避免沾触皮肤眼睛及衣物, 操作时请戴防护手套; 泄露时用布擦拭干净, 并且用乙酸乙酯清洗; 详细说明请参阅物质安全说明表 (MSDS); 每批次货物需检测后才能投入生产。	