



HE3218P 产品说明书

产品说明 HE3218P 是一支双官环氧丙烯酸酯；在 UV/EB 固化涂料，油墨和粘附剂中具有良好的柔韧性，水墨平衡，粘附性，颜料润湿性，低收缩快速固化，耐化学性，高光泽和耐磨性。

产品特性

- 颜料润湿性佳
- 柔韧性好
- 耐磨性耐污染性佳
- 高光泽，高反应活性

建议用途

- 胶印油墨
- 柔性基材底漆，面漆
- 粘合剂，层压技术
- 金属，塑料，地板，纸张，木材涂料

产品规格	官能基数（理论值）	2 官
	外观（目视）	微黄透明液体
	粘度（CPS/60°C）	2000-4000
	色度（APHA）	≤ 300
	有效成份（%）	100

包装方式 净重50KG塑胶桶以及净重200KG铁桶。

储存条件 树脂请保存阴凉或避光干燥处，并避免阳光和热源；
储存温度不超过40°C，正常状况下储存稳定性至少6个月。

使用事项

- 避免沾触皮肤眼睛及衣物，操作时请戴防护手套；
- 泄露时用布擦拭干净，并且用乙酸乙酯清洗；
- 详细说明请参阅物质安全说明表（MSDS）；
- 每批次货物需检测后才能投入生产。