



## HE421T 产品说明书

<b>产品说明</b>	<p>HE421T 是含 20%TPGDA 的标准双酚 A 环氧丙烯酸酯树脂；具有高光泽、高硬度、固化速度快等特点；是 UV 领域广泛的基础树脂之一，主要应用于电镀底与塑胶涂料、油墨、印刷等各类领域。</p>	
<b>产品特性</b>	<p>固化速度快 硬度高、耐磨性 耐化学性能、热稳定性好 流平光泽丰满度好 耐水性佳</p>	
<b>建议用途</b>	<p>塑胶涂料 真空电镀底和面涂 木器涂料  OPV 油墨</p>	
<b>产品规格</b>	<p>官能基数（理论值）</p> <p>外观（目视）</p> <p>粘度（CPS/25℃）</p> <p>色度（Gardner）</p> <p>酸价（mgKOH/g）</p>	<p>2 官</p> <p>无色至微黄透明液体</p> <p>28000-62000</p> <p>≤1</p> <p>≤4</p>
<b>包装方式</b>	<p>净重50KG塑胶桶以及净重200KG铁桶。</p>	
<b>储存条件</b>	<p>树脂请保存阴凉或避光干燥处，并避免阳光和热源； 储存温度不超过40℃，正常状况下储存稳定性至少6个月。</p>	
<b>使用事项</b>	<p>避免沾触皮肤眼睛及衣物，操作时请戴防护手套； 泄露时用布擦拭干净，并且用乙酸乙酯清洗； 详细说明请参阅物质安全说明表（MSDS）； 每批次货物需检测后才能投入生产。</p>	