



光引发剂 HI-902 产品说明书

产品说明 HI-902 是一种改性高效液体羟基酮光引发剂。可单独使用，也可以配合其它光引发剂使用，表干里干性优异，与活性胺以及长波吸收光引发剂共用有更优异的性能体现。适用于 UV 木器漆，UV 纸张光油等各类 U 光油，塑胶漆，3C 产品喷涂，UV 油墨，印刷、包装材料等。

产品特性 气味低，固化速率快；
耐黄变性强于 1173，184 等；
制备配方产品贮存稳定；
吸收波长：253，275，323；
溶解性：与各类溶剂，单体，树脂有着优异相容性。

建议用途 适用于各种光固化体系，对于色漆和厚涂层效果更佳。
推荐添加量：2-6%

产品规格	外观(目视)	无色至淡黄液体
	气味	轻微化学物质属性气味
	有效成份(%)	99
	干燥失重(%)	< 0.5
	灰分(%)	< 0.01

包装方式 净重25KG塑胶桶。

储存条件 该产品对日光以及其它可见光相当敏感，需要低温避光保存。注意防潮，及密闭保存。正常状况下储存稳定性至少 1 年。

使用事项 避免沾触皮肤眼睛及衣物，操作时请戴防护手套；
泄露时用布擦拭干净，并且用乙酸乙酯清洗；
详细说明请参阅物质安全说明表 (MSDS)；
每批次货物需检测后才能投入生产。