



## HP6203 产品说明书

**产品说明** HP6203 是一支二官聚氨酯丙烯酸酯树脂。具有低收缩、耐水煮好、柔韧性佳及金属层间附着力佳等特点；主要适用于 UV 真空电镀底漆。

**产品特性**

- 耐溶剂开稀
- 低收缩
- 金属层间附着力佳
- 耐水煮佳
- 柔韧性佳
- 性价比高

**建议用途** 化妆品真空电镀

<b>产品规格</b>	官能基数 (理论值)	2 官
	外观(目视)	透明澄清液体
	粘度 (CPS/60°C)	40000-60000
	色度 (APHA)	≤100
	有效成份 (%)	100
	酸值 (mgKOH/g)	≤1

**包装方式** 净重50KG塑胶桶以及净重200KG铁桶。

**储存条件** 树脂请保存阴凉或避光干燥处，并避免阳光和热源；  
储存温度不超过40°C，正常状况下储存稳定性至少6个月。

**使用事项**

- 避免沾触皮肤眼睛及衣物，操作时请戴防护手套；
- 泄露时用布擦拭干净，并且用乙酸乙酯清洗；
- 详细说明请参阅物质安全说明表 (MSDS)；
- 每批次货物需检测后才能投入生产。