



HP6208 产品说明书

产品说明 HP6208 是一支二官脂肪族聚氨酯丙烯酸酯树脂。具有极佳的润湿流平性、上镀性、耐水煮、柔韧性及抗油性等；主要适用于 UV 真空电镀底漆。

产品特性

- 润湿流平性佳
- 抗油性佳
- 耐水煮性佳
- 优异的上镀性及附着力
- 柔韧性好

建议用途

- 化妆品真空电镀
- 手机真空电镀底漆

| | | |
|-------------|---------------|------------|
| 产品规格 | 官能基数 (理论值) | 2 官 |
| | 外观 (目视) | 透明澄清液体 |
| | 粘度 (CPS/60°C) | 8000-26000 |
| | 色度 (APHA) | ≤60 |
| | 有效成份 (%) | 100 |
| | 酸值 (mgKOH/g) | ≤1 |

包装方式 净重50KG塑胶桶以及净重200KG铁桶。

储存条件 树脂请保存阴凉或避光干燥处，并避免阳光和热源；
储存温度不超过40°C，正常状况下储存稳定性至少6个月。

使用事项

- 避免沾触皮肤眼睛及衣物，操作时请戴防护手套；
- 泄露时用布擦拭干净，并且用乙酸乙酯清洗；
- 详细说明请参阅物质安全说明表 (MSDS) ；
- 每批次货物需检测后才能投入生产。