



## HP6309 产品说明书

**产品说明** HP6309 是一支三官聚氨酯丙烯酸酯树脂；具有优异的物理性能，可提高产品的坚韧性和耐磨性能，既可作为功能性树脂也可作主体树脂，用于 UV/EB 固化涂料，如 3C 涂料，地板，金属，纸张涂料。

**产品特性**

- 高硬度，高韧性
- 耐高温
- 良好的粘附性
- 良好的耐候性
- 耐磨性优良

**建议用途** 各类涂料

<b>产品规格</b>	官能基数（理论值）	3 官
	外观(目视)	无色至微黄透明液体
	粘度 (CPS/60°C)	13000-32000
	色度(Gardner)	≤ 1
	有效成份(%)	100

**包装方式** 净重50KG塑胶桶以及净重200KG铁桶。

**储存条件** 树脂请保存阴凉或避光干燥处，并避免阳光和热源；  
储存温度不超过40°C，正常状况下储存稳定性至少6个月。

**使用事项**

- 避免沾触皮肤眼睛及衣物，操作时请戴防护手套；
- 泄露时用布擦拭干净，并且用乙酸乙酯清洗；
- 详细说明请参阅物质安全说明表（MSDS）；
- 每批次货物需检测后才能投入生产。