



HP6612P 产品说明书

产品说明 HP6612P 是一支六官脂肪族聚氨酯丙烯酸酯；具有高硬度、高耐钢丝绒、坚韧佳、耐水煮性、耐黄变突出、性价比高的特性。特别适合于塑胶漆罩光、化妆品及手机真空电镀面漆、木地板漆以及丝印油墨等领域。

产品特性

- 附着力好
- 耐水煮佳
- 耐黄变性
- 坚韧性好

建议用途

- 塑胶涂料
- 化妆品真空电镀面漆
- 手机振动耐磨面漆
- 木器纸张涂料
- 油墨

产品规格	官能基数（理论值）	6
	外观（目视）	无色至微黄透明液体
	粘度（CPS/25℃）	35000-65000
	色度（Gardner）	≤1
	有效含量（%）	100

包装方式 净重50KG塑胶桶以及净重200KG铁桶。

储存条件 树脂请保存阴凉或避光干燥处，并避免阳光和热源；
储存温度不超过40℃，正常状况下储存稳定性至少6个月。

使用事项

- 避免沾触皮肤眼睛及衣物，操作时请戴防护手套；
- 泄露时用布擦拭干净，并且用乙酸乙酯清洗；
- 详细说明请参阅物质安全说明表（MSDS）；
- 每批次货物需检测后才能投入生产。