



## HT7401 产品说明书

<b>产品说明</b>	HT7401是一支4官聚酯丙烯酸酯；高固低粘，具有单体的粘度，树脂的成膜性能。流平润湿性好、耐黄变佳、耐水佳、耐高温等特点。能有效解决麻点针孔等问题，特别适合于汽车内饰，大面积施工；各种无溶剂喷涂、辊涂、淋涂，以及UV油墨等应用领域。	
<b>产品特性</b>	低气味，无卤。 对各类基材润湿性佳、无刺激。 流平好、高硬度 耐黄变性佳、耐水性佳、净味 UV	
<b>建议用途</b>	汽车内饰 塑胶大面积UV漆 UV木器无溶剂喷涂、辊涂、淋涂 UV 油墨	
<b>产品规格</b>	官能基数（理论值）	4 官
	外观(目视)	澄清透明液体
	粘度（CPS/25℃）	100-600
	酸值（mgKOH/g）	≤13
	色度（APHA）	≤ 250
	有效成份(%)	100
<b>包装方式</b>	净重50KG塑胶桶以及净重200KG铁桶。	
<b>储存条件</b>	树脂请保存阴凉或避光干燥处，并避免阳光和热源； 储存温度不超过40℃，正常状况下储存稳定性至少6个月。	
<b>使用事项</b>	避免沾触皮肤眼睛及衣物，操作时请戴防护手套； 泄露时用布擦拭干净，并且用乙酸乙酯清洗； 详细说明请参阅物质安全说明表（MSDS）； 每批次货物需检测后才能投入生产。	