



HW6282 产品说明书

产品说明 HW6282 是一支脂肪族 2 官聚氨酯丙烯酸酯水分散体；具有柔韧性好、层间附着力好、流平好、固化收缩率低及耐水煮等特点。特别适合于水性 UV 木器漆、水性塑胶喷涂一涂银、水性真空电镀底等各种涂料。

产品特性

- 柔韧性好
- 附着力好
- 固化收缩率低
- 银排及展色性好
- 耐水煮

建议用途

- 水性塑胶涂料
- 水性木器涂料
- 水性真空电镀底漆

产品规格	官能基数 (理论值)	2 官
	外观 (目视)	乳白半透明泛蓝光液体
	粘度 (mpa · s/25°C)	≤300
	有效成份 (%)	40±1
	细度 (um)	≤15
	pH 值	7-9

包装方式 净重50kg塑胶桶以及净重125kg塑胶桶。

储存条件 树脂请保存阴凉或避光干燥处，并避免阳光和热源；
储存温度不超过40°C，正常状况下储存稳定性至少6个月。

使用事项

- 避免沾触皮肤眼睛及衣物，操作时请戴防护手套；
- 泄露时用布擦拭干净，并且用水清洗；
- 详细说明请参阅物质安全说明表 (MSDS) ；
- 每批次货物需检测后才能投入生产。