



HW6682 产品说明书

产品说明 HW6682 是一支脂肪族 6 官聚氨酯丙烯酸酯水分散体；具有产品硬度高，耐水煮好，耐弯折，细粒径，高透明度的特点。特别适合于水性 UV 木器漆、水性塑胶高光罩光漆、水性塑胶喷涂一涂银等各种涂料。

产品特性

- 固化速度快
- 硬度高
- 流平丰满度高
- 耐水煮性能好

建议用途

- 水性塑胶一涂银
- 水性塑胶罩光涂料
- 水性木器涂料

产品规格	官能基数（理论值）	6 官
	外观（目视）	乳白半透明泛蓝光液体
	粘度（ $\text{mpa} \cdot \text{s}/25^{\circ}\text{C}$ ）	≤ 300
	有效成份（%）	45 ± 1
	pH 值	7-9

包装方式 净重50kg塑胶桶以及净重125kg塑胶桶。

储存条件 树脂请保存阴凉或避光干燥处，并避免阳光和热源；
储存温度不超过 40°C ，正常状况下储存稳定性至少6个月。

使用事项

- 避免沾触皮肤眼睛及衣物，操作时请戴防护手套；
- 泄露时用布擦拭干净，并且用水清洗；
- 详细说明请参阅物质安全说明表（MSDS）；
- 每批次货物需检测后才能投入生产。