



CR91978 产品说明书

产品说明 CR91978 是一支四官改性聚酯丙烯酸酯；具有高反应活性、高硬度、耐刮性、坚韧佳、耐水煮性、耐黄变突出、性价比高的特性。特别适合于塑胶漆罩光UV、化妆品及手机真空电镀面漆、木地板家具漆以及丝印油墨等领域。

产品特性

- 反应活性
- 硬度高
- 耐黄变性
- 坚韧性好

建议用途

- 塑胶罩光UV
- 化妆品真空电镀面漆
- 木器纸张涂料
- UV油墨

产品规格	官能基数 (理论值)	4
	外观(目视)	无色至微黄透明粘稠体
	粘度 (CPS/25°C)	3000-7000
	色度 (Gardner)	≤1
	有效成分(%)	≥99

包装方式 净重50KG塑胶桶以及净重200KG铁桶。

储存条件 树脂请保存阴凉或避光干燥处，并避免阳光和热源；
储存温度不超过40°C，正常状况下储存稳定性至少6个月。

使用事项 避免沾触皮肤眼睛及衣物，操作时请戴防护手套；
泄露时用布擦拭干净，并且用乙酸乙酯清洗；
详细说明请参阅物质安全说明表 (MSDS)；
每批次货物需检测后才能投入生产。