



CR92001 产品说明书

产品说明	CR92001 是一支六官脂肪族聚氨酯丙烯酸酯；具有高反应活性、高硬度、高耐钢丝绒、坚韧佳、耐水煮性、耐黄变突出、性价比高的特性。特别适合于塑胶漆罩光 UV、化妆品及手机真空电镀面漆、木地板漆以及丝印油墨等领域。	
产品特性	附着力好 耐水煮佳 耐黄变性 坚韧性好	
建议用途	塑胶罩光UV 化妆品真空电镀面漆 木器纸张涂料 UV油墨	
产品规格	官能基数 (理论值)	6
	外观(目视)	无色至微黄透明粘稠体
	粘度 (CPS/25°C)	8000-20000
	色度 (Gardner)	≤1
	有效成分 (%)	≥99
包装方式	净重50KG塑胶桶以及净重200KG铁桶。	
储存条件	树脂请保存阴凉或避光干燥处，并避免阳光和热源； 储存温度不超过40°C，正常状况下储存稳定性至少6个月。	
使用事项	避免沾触皮肤眼睛及衣物，操作时请戴防护手套； 泄露时用布擦拭干净，并且用乙酸乙酯清洗； 详细说明请参阅物质安全说明表 (MSDS) ； 每批次货物需检测后才能投入生产。	