



CR92016 产品说明书

产品说明	<p>CR92016是一支芳香族聚氨酯丙烯酸酯。具有固化速度快，表面抗刮好，韧性好特点，适合于纸张光油、丝印与柔印，木器地板、塑胶以及PVC涂料等领域，与环氧丙烯酸酯树脂搭配能明显改善环氧丙烯酸酯的韧性和表干耐刮。</p>	
产品特性	<p>粘度低，韧性好 固化速度快 表面抗刮好</p>	
建议用途	<p>纸张辊涂光油 丝印与柔印 木器地板涂料 塑胶涂料，色漆等</p>	
产品规格	官能基数（理论值）	2
	外观(目视)	微黄透明液体 (低温或长时间静置可能结晶)
	粘度（CPS/25℃）	15000-30000
	色度(APHA)	≤ 200
	有效成份(%)	100
包装方式	净重50KG塑胶桶以及净重200KG铁桶。	
储存条件	树脂请保存阴凉或避光干燥处，并避免阳光和热源； 储存温度不超过40℃，正常状况下储存稳定性至少6个月。	
使用事项	避免沾触皮肤眼睛及衣物，操作时请戴防护手套； 泄露时用布擦拭干净，并且用乙酸乙酯清洗； 详细说明请参阅物质安全说明表（MSDS）； 每批次货物需检测后才能投入生产。	